

Información de producto



Información



Fabricante HP

HP LaserJet Pro MFP M426fdw - impresora multifunción (B/N)

Especificaciones

General

Tipo de dispositivo	Impresora multifunción
Tipo de fax	Papel normal
Tecnología de impresión	Laser - monocromo
Ciclo mensual de servicio (máx.)	80000 páginas
Volumen mensual recomendado	750 - 4.000 páginas
Tamaño diagonal de la pantalla	3"
Características de la pantalla	Pantalla sensible al tacto
Disponibilidad de conexión	Sí
Interfaz	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Preparado para AirPrint	Sí
Funciones de máquina de oficina	Imprimir desde unidad flash USB, grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico, guardar en carpeta, buscar en la Nube, Tecnología Instant-on
Localización	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa

Memoria

Memoria estándar	256 MB
Máxima memoria soportada	256 MB
Memoria flash soportada	Unidad flash USB

Copia

Velocidad de copia máxima	Hasta 38 ppm
----------------------------------	--------------

Resolución máxima de copia	Hasta 4800 x 600 dpi
Ampliación máxima del documento	400%
Reducción máxima del documento	25%
Nº máximo de copias	99
Dúplex automático	Sí
Funciones de copia	Ajustar a página, ID Card Copy

Impresión

Resolución máxima de impresión	Hasta 4800 x 600 dpi
Velocidad máxima de impresión	Hasta 38 ppm
Emuladores / controladores de impresora	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Tecnología de mejora de la imagen	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Duplexador automático	Sí

Exploración

Duplexado automático	Sí
Resolución óptica	1200 x 1200 ppp
Profundidad de escala de grises	8 bits
Profundidad de color	24 bits

Aparato de fax

Velocidad máxima de transmisión	33.6 Kbps
Fax desde PC	Sí

Características del aparato de fax

Marcado rápido	120 estación(es)
Interruptor del teléfono/fax	Sí
Transmisión de radiodifusión	119 estaciones
Transmisión con retraso	Sí
Recuperación remota de fax (llamada selectiva)	Sí
Características	Envío de fax en memoria, informe de actividad, remarcación automática, fax en color, barrera contra fax basura, reducción automática, Detección de timbre distintivo (DRD), copia de seguridad de memoria de fax, bloqueo de faxes, recepción en grupo, registro de faxes impresos, códigos de facturación

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño máximo del original	Legal (216 x 356 mm)
Tipo de original	Hojas
Capacidad del alimentador de documentos	50 hojas
Tamaño mínimo de material	76.2 x 127 mm

Tamaño máximo de material	A4/Legal
Peso mínimo de material	60 g/m ²
Peso máximo de material	175 g/m ²
Tipo de papel admitido	Transparencias, sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond, papel de alto gramaje, papel de gramaje ligero, papel perforado, papel preimpreso
Tamaños compatibles de papel	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Capacidad estándar de papel	350 hojas
Capacidad del alimentador con derivación	100 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	150 hojas
Detalles de tratamiento de documentos y medios	ADF - 50 hojas tamaño: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 90 g/m ² Bandeja de derivación - 100 hojas tamaño: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 175 g/m ² Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 120 g/m ² Bandeja de salida - 150 hojas
Detalles de velocidad	Impresión: hasta 38 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 40 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 30 ipm (A4) - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 32 ipm (Letter A) - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Copia: hasta 38 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Copia: hasta 40 ppm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Exploración: hasta 26 ppm (A4) - B/W Exploración: hasta 21 ppm (A4) - color Exploración: hasta 26 ppm (Letter A) - B/W Exploración: hasta 21 ppm (Letter A) - color Exploración: hasta 47 ipm (A4) - B/W Exploración: hasta 30 ipm (A4) - color Exploración: hasta 47 ipm (Letter A) - B/W Exploración: hasta 30 ipm (Letter A) - color Copia: hasta 30 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Copia: hasta 32 ppm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Impresión: hasta 63 ppm (A5) - borrador en B/N Impresión: hasta 14 ppm (A5) - B/N optimizado
Conexiones	
Interfaces	2 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocolos de seguridad y funciones	LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES
Soporte del sistema operativo	UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64-bit Edition SP3 o posterior, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o posterior, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64 bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0,

Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, MEPIS 6.0 o posterior, Slackware Linux 9.0 o posterior, gOS 8.04.1, IGOS 1.0, Linpus Linux 9.4, Linpus Linux 9.5, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0 - 7.6, Mandriva 2011, MEPIS 6.5, MEPIS 7.0, MEPIS 8.0, PCLinuxOS 2006, PCLinuxOS 2007, PCLinuxOS 2008, PCLinuxOS 2009, Red Hat Enterprise Linux 7, Slackware Linux 9.1, Slackware Linux 10.0, Slackware Linux 10.1, Slackware Linux 10.2, Slackware Linux 11.0, Slackware Linux 12.0, Slackware Linux 12.1

Software incluido

Controladores y utilidades

Alimentación

Voltaje requerido CA 230 V (50/60Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento 583 vatios

Consumo eléctrico en modo de espera 9.1 vatios

Consumo eléctrico en reposo 2.7 vatios

Diverso

Accesorios incluidos Cable USB

Consumibles incluidos 1 x Cartucho (negro) - hasta 3100 páginas - HP 26A

Compatible with Windows 7 Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.

Estándares de compatibilidad

Certificado FCC Clase B, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC Part 68, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, IEC 60950-1-07, EN 60950-1:2006+A1:2009+A2:2009, NOM-151-SCTI-1999, IEC 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, IEC 62311, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, ETSI ES203 021, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 62311:2008, IEC 62479:2010

Estándares medioambientales

Certificación ENERGY STAR Sí

De acuerdo con Blue Angel Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 1 año

Dimensiones y peso

Anchura 42 cm

Profundidad 39 cm

Altura 32.3 cm

Peso 12.86 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Anchura de embalaje 49.7 cm

Profundidad de embalaje 39.8 cm

Altura de embalaje 49 cm

Peso de embalaje 15.5 kg

Parámetros de entorno

Emisión de sonido 55 dBA (operativo)

Temperatura mínima de funcionamiento 15 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 32.5 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 80%